

Directrices:

Agitar bien antes de usar y usar en un área bien ventilada:

- Asegurarse que la superficie este limpia y seca, libre de grasa, aceite y polvo
- Para un pegado más fuerte poner en ambas superficies y dejar secar al aire al menos 60 segundos
- Para superficies porosas aplicar en una sola superficie y presionar firmemente mientras la superficie esta pegajosa
- Para pegados temporales, usar una fina capa de adhesivo y dejar al aire 4-5 minutos
- El exceso de pegamento es fácilmente removible con el uso de disolvente, gasolina de mechero, etc
- Invertir cuando se termine y spray 2 segundos para evitar que se bloquee

Precaución: Contenido presurizado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas que excedan los 50°C. No perforar o quemar aunque este vacío. No rociar frente a una llama o cualquier material incandescente.

Guardar y usar a temperatura ambiente.

Este adhesivo contiene diclorometano

Peligro:

Aerosol extremadamente inflamable. Posible causante de cáncer. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos del calor/ chispas/ llamas/ superficies calientes. No fumar. Llevar protección: guantes/ ropa de protección/ protección para los ojos/ protección para la cara. Depositar en un contenedor acorde con la legislación local. Contenedor presurizado. No perforar o quemar. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas que excedan los 50°C.

Adhesivo en spray para tareas pesadas:

Tapizados

Moquetas

Todo relacionado con el oficio

Resistente al agua

Resistente al calor, superior a 50°C

Apropiado para muchos materiales, esta recomendado para materiales testados. No apto para materiales con base plástica.

Ideal para materiales de base de espuma

Alta fuerza